

# VENDA MÁGICA

## CINTA DE REPARACIÓN DE FUGAS

Producto revolucionario que consta de una venda de fibra de vidrio impregnada de resina de poliuretano que, al contacto con el agua, se endurece como el acero y sirve para reparar fugas de forma rápida, sencilla, permanente y económica.

Con **SEAL-IT** se consiguen reparaciones económicas y permanentes. Es fácil de usar. No sólo repara fugas, sino que también confiere una resistencia mecánica a la zona reparada que usualmente es superior a la que tenía originalmente. Previene de futuras corrosiones, evitando así futuras fugas.

No es tóxico, ni inflamable. Es inodoro. Se puede utilizar en líneas de agua potable, combustibles, aire comprimido, gas, aguas residuales. Es resistente a la mayoría de los productos químicos diluidos. Tiene una buena adherencia al hierro, acero, cobre, latón, plástico, madera, goma, silicona, PVC, polietileno, fibrocemento, vidrio, etc.

### DATOS TÉCNICOS


RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	→	32N/MM <sup>2</sup> SEGÚN ASTM D790
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	→	19N/MM <sup>2</sup> SEGÚN ASTM D6382
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	→	• SERVICIOS CONTINUOS. HASTA 150°C • INTERMITENTEMENTE. HASTA 250°C
RESISTENCIA A LA PRESIÓN	→	• HASTA 10 KGS/CM <sup>2</sup> CON 10 MM DE ESPESOR • HASTA 30 KGS/CM <sup>2</sup> CON 25 MM DE ESPESOR
DUREZA	→	82 SHORE D SEGÚN ASTM D2240
TIEMPO ÚTIL DE EMPLEO	→	3 - 5 MINUTOS
TIEMPO DE CURADO	→	30 MINUTOS A 20°C

### APLICACIONES

De uso industrial, naval, talleres de automoción (silenciosos, tubos de escape, mangueras de radiadores), irrigación (reparación de tuberías de diferentes materiales), agricultura...

### MEDIDAS

MODELO	D/Ext. TUBO	MEDIDA
PW40	DN40	5 x 150 2"
PW80	DN80	7,5 x 270 3"
PW120	DN120	10 x 450 4"
PW130	DN130	15 x 500 5"



Rudolf Diesel 1, Pol. Molino del Pilar - 50015 Zaragoza  
Teléfono: **976 22 55 17\*** - Fax: 976 22 72 06  
E-mail: [traxco@traxco.es](mailto:traxco@traxco.es)